

## 220 Volt TRANSFER POMPALARI YAKIT 300 ve 700 Serisi Ex-Proof Pompalar



FR700 Sayaçlı  
Pompa



FR300 Yüksek  
Kapasiteli Pompa

### ■ UYGULAMALAR

- Ex-Proof koruma gerektiren akaryakıt transferlerinde,
- Fabrikalarda ve şantiyelerde araçlara benzin ikmalinde,
- Limanlarda ve marinalarda deniz araçlarına akaryakıt ikmalinde,
- Hexane ,Heptane ve türevi solventlerde,
- Yüksek kapasiteli ,dayanıklı ve kalite ürün gerektiren uygulamalarda.

### ■ ÖZELLİKLER

- Termal korumalı manyetik Ex-Proof motor,
- Yağlama gerektirmeyen bilye yataklı tasarım,
- 2" tank bağlantı adaptörü ,
- Dahili check valf, by-pass ve filtre tertibatı ,
- 3.7 m , rekorlu hortum ve normal tip tabanca ,

### ■ AVANTAJLAR

- Dış ortamda çalışmaya uygun yapı,
- Benzerlerine göre daha yüksek kapasite,
- Ağır hizmet tipi switch,
- Kilitlenebilir tabanca yuvası ve elektrik buatı ,
- Sayaçlı model seçenekleri,
- Yedek parça ve servis hizmeti ,

## ■ 300 ve 700 SERİSİ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

300 ve 700 serisi pompalar ex-proof bir yapıya sahip olduklarından hem motorin hem de benzin için kullanılabilir. Çok geniş bir uygulama alanına sahip olan pompalar şantiye, çiftlik, deniz araçları, fabrika vb yerlerde kullanılabilir. Pompaların temel farkı ,transfer kapasiteleridir.

Tuthill 220V transfer pompaları, ağır hizmet şartlarına uygun dayanıklı ve güvenilir ürünlerdir. Tüm dünyada ve ülkemizde yıllardır kullanılan Tuthill pompalar kalitesini kanıtlamıştır. Pompalar UL ,CE ve Atex sertifikalarına sahiptir.

## ■ TEKNİK ÖZELLİKLER

POMPA ÖZELLİKLERİ	FR300	FR700
Giriş Ebadı	1½"	1"
Çıkış Ebadı	1"	¾"
Verim	132 lt/dk	76 lt/dk
Çıkış Basıncı max.	1.73 Bar	1.52 Bar
Emiş Mesafesi max. (Motorin İçin)	5.4 m	4.5 m
Çalışma Sıcaklığı (Ortam)	-26°C /+66°C	
Ağırlık	36 kg	21 kg

MOTOR ÖZELLİKLERİ		
Enerji beslemesi	220 Volt	220 Volt
Motor Gücü	1/3 HP	3/4" HP
Çalışma süresi	30 dk.	
Onaylar	UL – CE - Ex	

