

DC TRANSFER POMPALARI

KPT 12 – 24V DC Pompalar



KPT Pompa Kiti



KPT Pompa

■ UYGULAMALAR

- Şantiyelerde iş makinelerinin yakıt ikmalinde
- Çiftliklerde tarım makinelerinin yakıt ikmalinde
- Seyyar bakım setlerinde araçlara motorin ikmalinde
- 220V beslemenin bulunmadığı her türlü motorin ve bio dizel transferi uygulamalarında
- Araç üstü tankerlerde, ikmal amaçlı uygulamalarda
- Deniz araçlarında motorin transferinde

■ ÖZELLİKLER

- 12 Volt veya 24V DC ile çalışan modelleri mevcuttur.
- Dakikada 40 litreye kadar verim alınabilir.
- Dahili By-Pass tertibatı vardır.
- IP55 koruma sınıfına haizdir.
- Hortum, tabanca ve filtre ile birlikte kit olarak da temin edilebilir.

■ AVANTAJLAR

- Yüksek performans, kolay kullanım
- Küçük yapılı, hafif, kolay taşınabilir
- Düşük maliyetli, ekonomik
- Tesisata yatay veya dikey monte edilebilir.
- Düşük akım çeker
- Yedek parça ve servis hizmeti mevcuttur.

■ KPT POMPA ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

KPT pompalar paletli tip pompalardır ve motor kısmı ile pompa kısmı tek bir gövde içinde bir araya getirilmiştir. Pompaların motor kısmı kapalı tip olduğu için 30 dakika çalıştırılıp, 30 dakika soğumaya bırakılmalıdır.

Dahili by-pass tertibatına sahip olan pompalar, by-pass pozisyonunda kısa bir süre çalıştırılmalıdır (3-4 dakika).

Tablodaki geri basınç değeri pompaların max. çıkış basıncını gösterir. Bu değer üstünde by-pass valfi açılacak ve debinin düşmesine sebep olacaktır.

■ TEKNİK ÖZELLİKLER

POMPA ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Çapı	¾"
Verim	40 lt/dk
Emiş mesafesi	1,5 m
Basma mesafesi	2,5 m
Geri Basınç max.	0,9 bar
Gürültü seviyesi	60 db(A)
Ağırlık	3,6 kg

MOTOR ÖZELLİKLERİ		
Enerji beslemesi	12 Volt DC	24 Volt DC
Akım çekişi	20 A	15 A
Motor Gücü	0,13 Kw	0,14 Kw
Dönüş hızı	3000	3500

