

12 – 24 Volt TRANSFER POMPALARI YAKIT PB Yüksek Verimli Pompalar



SPB OEM Model



SPB Yüksek Verimli Pompa

■ UYGULAMALAR

- Şantiyelerde iş makinelerinin yakıt ikmalinde
- Çiftliklerde tarım makinelerinin yakıt ikmalinde
- Seyyar bakım setlerinde araçlara motorin ikmalinde
- 220V beslemenin bulunmadığı her türlü motorin ve bio dizel transferi uygulamalarında
- Araç üstü tankerlerde, ikmal amaçlı uygulamalarda
- Deniz araçlarında motorin transferinde

■ ÖZELLİKLER

- 12 Volt veya 24V DC akım ile çalışan modelleri vardır.
- Dakikada 60 litreye kadar verim alınabilir.
- Dahili By-Pass tertibatı vardır.
- IP55 koruma sınıfına haizdir.
- OEM Uygulamaları İçin Özel Modelleri Mevcuttur.

■ AVANTAJLAR

- Daha yüksek transfer debisi ve kolay kullanım,
- Düşük maliyetli, ekonomik,
- Tesisata yatay veya dikey monte edilebilir,
- Düşük akım çeker,
- Yedek parça ve servis hizmeti mevcuttur,

■ **PB POMPA ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

PB pompalar paletli tip pompalardır ve motor kısmı ile pompa kısmı tek bir gövde içinde bir araya getirilmiştir. Pompaların motor kısmı kapalı tip olduğu için 30 dakika çalıştırılıp, 30 dakika soğumaya bırakılmalıdır.

Dahili by-pass tertibatına sahip olan pompalar, by-pass pozisyonunda kısa bir süre çalıştırılmalıdır (1 dakika).

Tablodaki geri basınç değeri pompaların max. çıkış basıncını gösterir. Bu değer in üstünde by-pass valfi açılacak ve debinin düşmesine sebep olacaktır.

■ **TEKNİK ÖZELLİKLER**

| POMPA ÖZELLİKLERİ | |
|--------------------------|----------|
| Bağlantı Çapı | 1" |
| Verim | 60 lt/dk |
| Emiş mesafesi | 1,5 m |
| Basma mesafesi | 2,5 m |
| Geri Basınç max. | 1,5 bar |
| Gürültü seviyesi | 60 db(A) |
| Ağırlık | 4.2 kg |

| MOTOR ÖZELLİKLERİ | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Enerji beslemesi | 12 Volt DC | 24 Volt DC |
| Akım çekişi | 35 A | 25 A |
| Motor Gücü | 0,35 Kw | 0,40 Kw |
| Dönüş hızı | 2800 | 3200 |

