

# DİJİTAL YAĞ SAYAÇLARI

## SG-15 Sayaçlı Yağ Tabancası



### ■ UYGULAMALAR

- Otomobil ve diğer araçların servis istasyonlarında,
- Yağlama yıkama servislerinde
- Motor üretim tesislerinde motor yağının ölçümünde,
- Redüktör üretim tesislerindeki dişli yağlarının ölçümünde,
- Farklı uygulamalarda muhtelif madeni yağ ve antifrizin kontrollü olarak ölçüm, dolum işlemlerinde,

### ■ ÖZELLİKLER

- Rahat okunabilen, hassas dijital gösterge,
- Yüksek basınca dayanıklı gövde yapısı,
- Oval dişli tip ölçüm sistemi,
- Düşük hata payı (% 1) ve yüksek tekrarlama kabiliyeti,
- Sıfırlanabilen ve sıfırlanmayan total,
- Kauçuk darbe koruyucu ve damlatmaz uçlu ,

### ■ AVANTAJLAR

- Düşük maliyet,
- Viskozite değişimlerinden etkilenmeyen tasarım,
- Dijital kalibrasyon imkanı ve çok geniş kalibrasyon aralığı,
- Farklı viskozitelerdeki yağlarda kullanabilme imkânı,
- Standart tip pil ile çalışma,
- Yedek parça ve servis hizmeti,

## ■ SG-15 SAYAÇLI TABANCA LARIN ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SG-15 serisi sayaçlı yağ tabancaları, hidrolik motor ve dişli yağlarının hassas ve kontrollü şekilde dolumu için tasarlanmış, kullanışlı ve pratik ürünlerdir.

Sayaçların gövdesi alüminyum, dişlileri acetal resin'dir. Oval dişli tip çalışma sistemi sayaçlara yüksek ölçüm doğruluğu sağlar.

Standart tip pil ile çalışan LCD göstergeli sayaçların kalibrasyon özelliği de bulunmaktadır. Sayaçların gövdesi özel kauçuk koruma ile darbelere dayanıklı hale getirilmiştir.

Hortum makaralarının ucuna veya seyyar yağ pompalarında hortum sonuna bağlanarak kullanılan SG-15 sayaçlı yağ tabancalarının sadece sayaç kısımları tetik ve boru kısmı olmaksızın sabit hatlara bağlanarak da kullanılabilir.

Sayaçlar ile birlikte kullanılan tabancada tetik kilidi ve damlatmaz uç mevcuttur.

## ■ TEKNİK ÖZELLİKLER

MEKANİK ÖZELLİKLER	
Ebat	1/2"
Verim	1-25 lt/dk
Çalışma Basıncı	50 bar (max)
Basınç Kaybı	1,3 bar (10 W yağ-15 lt/dk)
Çalışma Sıcaklığı	0 - 60°C (max)
Ölçüm Doğruluğu	±% 1
Max. Viskozite	SAE 140 numara yağ
Toplam Ağırlık	1,5 kg

GÖSTERGE ÖZELLİKLERİ	
Ekran	LCD
Sıfırlanabilen Gösterge	0,000 - 999,9 lt arasında
Sıfırlanmayan Gösterge	999999 lt
Enerji	1.5 V Alkaline Pil
Pil Ömrü	5000 - 20000 saat